

## SL-1240PE

### 手持充电式电动液压扩管滑紧二合一工具

本工具主要应用于PEX管（交联聚乙烯塑料管）、PAP管（铝塑复合管）等管道系统，冷扩滑套紧箍式管件的扩管和滑紧作业。

技术参数	
额定出力:	18kN
活塞行程:	39mm
滑紧模具:	16,20,25,32mm
扩管模具:	PEX: φ16-20, φ25, φ32mm PAP: φ16, φ20, φ25mm(根据管件可选配)
滑紧时间:	2.5 ~ 5秒 (根据管件规格大小)
电池:	标配DC18V 2.0Ah锂电池 (可选配更高容量电池)
充电器:	输入AC100 ~ 240V 50/60Hz 输出DC18V/14.4V 3A
充电时间:	40分钟 (2.0Ah电池)
使用温度:	-10°C ~ 40°C
重量:	
外形尺寸:	373 x 252 x 97 mm
附件	
电池:	2块, 0.3 kgs/pc
充电器:	1个 0.5 kgs
工具箱:	1套 4.10kgs
油缸密封圈:	1套
安全阀密封圈:	1套



## SL-1240

### 手持充电式电动液压滑套滑紧工具

本工具主要应用于PEX管（交联聚乙烯塑料管）、PAP管（铝塑复合管）等管道系统，冷扩滑套紧箍式管件的滑紧。

技术参数	
额定出力:	18kN
活塞行程:	39mm
滑紧模具:	16, 20, 25, 32mm
滑紧时间:	2.5 ~ 5秒 (根据管件规格大小)
电池:	标配DC18V 2.0Ah锂电池 (可选配更高容量电池)
充电器:	输入AC100 ~ 240V 50/60Hz 输出DC18V/14.4V 3A
充电时间:	40分钟 (2.0Ah电池)
使用温度:	-10°C ~ 40°C
重量:	2.4kgs
外形尺寸:	364 x 216 x 76 mm
附件	
电池:	2块, 0.3 kgs/pc
充电器:	1个 0.5 kgs
工具箱:	1套 4.10kgs
油缸密封圈:	1套
安全阀密封圈:	1套

