

SL-1512 电动冷压钳

- 超轻重量、精准、快速、高效
- 用最小的力实现完美压接
- 根据需要手动收缩
- 电机失速保护
- 工作区域LED照明

技术参数		SL-1512
出力:		15kN
压接范围		12mm
		0.5-50 mm ² (TG-JT型即管型预绝缘端子)
		0.5-10 mm ² (TO.TU型即圆形、叉形裸端子)
		0.5-6 mm ² (TO-JTK TU-JTK型即圆形、叉形预绝缘端子)
重量:		1.9kgs
产品尺寸:		383×130×76mm
配件		
压接模具:		4付
电池电压/电容:		18V Li-ion 2.0Ah
充电电压:		AC 100V-240V 50-60Hz
油缸密封圈:		1套
安全阀密封圈:		1套

注: 工具标配TG-JT型(管型预绝缘端子)用压模规格为0.5~16mm², 如需压接25-50mm²规格端子请另外选配25-50mm²压模)



MP-50 电动冷压钳

- 模具轻松互换, 多功能使用
- 超轻重量、精准、快速、高效
- 用最小的力实现完美压接
- 根据需要手动收缩
- 电机失速保护
- 工作区域LED照明

技术参数		MP-50
出力:		16kN
压接范围		0.5-50 mm ² (TG-JT型即管型预绝缘端子)
		0.5-10 mm ² (TO.TU型即圆形、叉形裸端子)
		0.5-6 mm ² (TO-JTK TU-JTK型即圆形、叉形预绝缘端子)
重量:		1.4kgs(带电池)
产品尺寸:		310x118x76mm
配件		
压接模具:		4付
电池电压/电容:		18V Li-ion 2.0Ah
充电电压:		AC 100V-240V 50-60Hz

注: 工具标配TG-JT型(管型预绝缘端子)用压模规格为0.5~16mm², 如需压接25-50mm²规格端子请另外选配25-50mm²压模)

