

## SL-2620

### 手持充电式电动液压件滑紧工具

主要应用于空调、冰箱、热泵等冷媒管道的滑紧式管件滑紧。  
其主要应用特点是代替传统焊接工艺，实现“无火连接”。

技术参数	
额定出力:	26kN
扩管模具:	φ6.35-28.6mm copper pipe
充电器:	AC 100V~240V ;50~60Hz
充电时间:	Approx.40mins
储油量	≈35ml
活塞行程:	20mm
电池:	DC 18V,2.0Ah
使用温度:	-10°C~40°C
重量:	3.2kgs(带模具)
外形尺寸:	358 x130 x76 mm
扩管模具:	6.35、9.52、12.7、15.88、19.05、22.2、 25.4、28.6mm (Integral type)
电池:	2 sets
充电器:	1 set



## SL-4523

### 手持充电式电动液压件滑紧工具

主要应用于空调、冰箱、热泵等冷媒管道的滑紧式管件滑紧。  
其主要应用特点是代替传统焊接工艺，实现“无火连接”。

技术参数	
额定出力:	45kN
活塞行程:	23mm
使用范围:	φ6.35~38.1mm紫铜管
滑紧时间:	3~8秒 (根据管件规格大小)
电池:	标配DC18V 2.0Ah锂电池 (可选配更高容量电池)
充电器:	输入AC100 ~ 240V 50/60Hz 输出DC18V/14.4V 3A
充电时间:	40分钟 (2.0Ah电池)
使用温度:	-10°C ~ 40°C
扩管模具:	6.35, 9.52, 12.7, 15.88, 19.05, 22.2, 25.4, 28.6, 31.8, 34.9, 38.1mm
电池:	2 pcs, 0.3 kgs/pc
充电器:	1 个, 0.50 kgs
油缸密封圈:	1 套
安全阀密封圈:	1 套

