

BLM-1240PE

手持充电式电动液压扩管滑紧二合一工具

本工具主要应用于PEX管（交联聚乙烯塑料管）、PAP管（铝塑复合管）等管道系统，冷扩滑套紧箍式管件的扩管和滑紧作业。

技术参数	
额定出力:	18kN
活塞行程:	39mm
滑紧模具:	16,20,25,32mm
扩管模具:	PEX: $\phi 16 \times 2.2$ 、 $\phi 20 \times 2.8$ 、 $\phi 25 \times 3.5$ 、 $\phi 32 \times 4.4$ mm PAP: $\phi 16.2 \times 2.6$ 、 $\phi 20 \times 2.9$ 、 $\phi 25 \times 3.7$ 、 $\phi 32 \times 4.7$ mm (根据管件可选配)
滑紧时间:	2.5 ~ 5秒 (根据管件规格大小)
充电器:	AC100 ~ 240V 50/60Hz
充电时间:	40分钟 (2.0Ah 电池)
重量:	3.7kgs (带16扩管模具, 32滑紧模具)
尺寸:	373x252 x97 mm
附件	
电池:	2块
充电器:	1个
工具箱:	1套
油缸密封圈:	1套
安全阀密封圈:	1套



**BL
MOTOR**

BLM-1240

手持充电式电动液压滑套滑紧工具

本工具主要应用于PEX管（交联聚乙烯塑料管）、PAP管（铝塑复合管）等管道系统，冷扩滑套紧箍式管件的滑紧。

技术参数	
额定出力:	18kN
活塞行程:	39mm
滑紧模具:	16, 20, 25, 32mm
滑紧时间:	2.5 ~ 5秒 (根据管件规格大小)
储油量:	约60ml
充电器:	输入AC100 ~ 240V 50/60Hz 输出DC18V/14.4V 3A
充电时间:	40分钟 (2.0Ah 电池)
重量:	3.2kgs
尺寸:	362x216x80 mm
附件	
电池:	2块, 0.3 kgs/块
充电器:	1个 0.5 kgs
工具箱:	1套 4.10kgs
油缸密封圈:	1套
安全阀密封圈:	1套
滑紧模具:	$\phi 16 \times 2.2$ - 20×2.8 、 $\phi 25 \times 3.5$ - 32×4.4

