

BLM-2620

手持充电式电动液压件滑紧工具

主要应用于空调、冰箱、热泵等冷媒管道的滑紧式管件滑紧。其主要应用特点是代替传统焊接工艺，实现“无火连接”。

技术参数	
额定出力:	26kN
活塞行程:	20mm
使用范围:	φ6.35-28.6mm 紫铜管
充电器:	AC 100V~240V; 50~60Hz
充电时间:	40分钟 (2.0Ah 电池)
储油量:	约60ml
电池:	DC 18V, 2.0Ah
使用温度:	-10°C~40°C
重量:	3.2kgs(带模具)
尺寸:	358 x 130 x 80 mm
附件	
模具配置:	6.35、9.52、12.7、15.88、19.05、22.2、25.4、28.6mm
电池:	2 块
充电器:	1 个
油缸密封圈:	1 套
安全阀密封圈:	1 套



BL
MOTOR

BLM-4523

手持充电式电动液压件滑紧工具

主要应用于空调、冰箱、热泵等冷媒管道的滑紧式管件滑紧。其主要应用特点是代替传统焊接工艺，实现“无火连接”。

- 可更换的径向插入式滑紧模，适用于多种管件规格。
- 滑紧模可垂直或水平方插入安装，适用于狭小的空间场合。
- U形钳口和精密导向滑动模座，管件受力均匀变形小（需管件适配）。

技术参数	
额定出力:	45kN
活塞行程:	23mm
使用范围:	φ6.35~38.1mm 紫铜管
滑紧时间:	3~8秒 (根据管件规格大小)
储油量:	约60ml
电池:	标配DC18V 2.0Ah锂电池
充电器:	输入AC100 ~ 240V 50/60Hz
充电时间:	40分钟 (2.0Ah 电池)
重量:	4.4kgs (带模具)
尺寸:	383x130x80mm
附件	
模具配置:	6.35, 9.52, 12.7, 15.88, 19.05, 22.2, 25.4, 28.6, 31.8, 34.9, 38.1mm
电池:	2 块
充电器:	1 个
油缸密封圈:	1 套
安全阀密封圈:	1 套



BL
MOTOR