

HT-1930

自动压力释放和复位功能

- 高强度锻造卡钳，坚固耐用，头部可350°自由旋转
- 双速液压系统提高工作效率并且更加省力
- 内置安全阀，防止超压使用

技术参数

压接范围:	12-35mm薄壁不锈钢管 12-35mm (1/2"-1 3/8") 薄壁紫铜管 16-40mm塑料管、铝塑复合管
出力:	19kN
行程:	30mm
储油量:	48ml
工具尺寸:	385x63.5x231mm
重量:	1.6kg(不带压接头)



FHT-60100 分体式管道工具

1. 针对大管径薄壁不锈钢管道系统的应用。
2. 专用配套卡钳设计。
3. 钢制缸体，寿命更长
4. 可根据要求选配液压泵

技术参数

压接范围:	60-108mm (2"-4") 薄壁不锈钢管、铜管
额定压力:	700bar(70MPa)
行程:	80mm
需油量:	80ml
工具尺寸:	515x280x84mm
工具重量:	9.3kgs (不含环模)

可选配80系列标准型卡环

卡环类型	卡环规格	卡环类型	卡环规格
国际双卡 (针对不锈钢管件)	S63.5	欧标单卡 (针对不锈钢管件)	M67
	S76.1		M76.1
	S88.9		M88.9
	S101.6		M108
	S108		



FHT-3240 分体式管道工具

- 高强度锻造卡钳，坚固耐用
- 可根据要求选配手动液压泵

技术参数

压接范围:	12-54mm薄壁不锈钢管 12-108mm(1/2"-4") PEX管、铝塑复合管、铜管
额定压接力:	32kN
额定压力:	52Mpa
活塞行程:	40mm
工作环境温度:	-20°C ~ 40°C