



CO-400B

- 适用于输配电屋内外工程，各种接续金具、架空地下电缆—专业使用，10KV-500KV高压电、缆套管、线夹裸端子、六角型压著、紧密不易脱落，导电良好。
- 模具规格不全时，欢迎订制。

技术参数	
压接范围:	16-400mm ²
最大压力:	155kN
最大行程:	25mm
压接形式:	六角压接
配件	
模具配置:	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400mm ²
备注:配手动泵, 可根据要求选配	



FYQ-630

- 适用于输配电屋内外工程，各种接续金具、架空地下电缆—专业使用，10KV-500KV高压电、缆套管、线夹裸端子、六角型压著、紧密不易脱落，导电良好。
- 模具规格不全时，欢迎订制。

技术参数	
压接范围:	150-630mm ²
最大压力:	316kN
最大行程:	25mm
压接形式:	六角围压
配件	
模具配置:	150,185,240,300,400,500,630mm ²
备注:配手动泵, 可根据要求选配	



FYQ-630A

- 适用于输配电屋内外工程，各种接续金具、架空地下电缆—专业使用，10KV-500KV高压电、缆套管、线夹裸端子、六角型压著、紧密不易脱落，导电良好。
- 模具规格不全时，欢迎订制。

技术参数	
压接范围:	150-630mm ²
最大压力:	316kN
最大行程:	35mm
压接形式:	六角围压
配件	
模具配置:	150,185,240,300,400,500,630mm ²
备注:配手动泵, 可根据要求选配	



FYQ-1000

- 适用于输配电屋内外工程，各种接续金具、架空地下电缆—专业使用，10KV-500KV高压电、缆套管、线夹裸端子、六角型压著、紧密不易脱落，导电良好。
- 模具规格不全时，欢迎订制。

技术参数	
压接范围:	400-1000mm ²
最大压力:	495kN
最大行程:	28mm
压接形式:	六角围压
配件	
模具配置:	400,500,630,800,1000mm ²
备注:配手动泵, 可根据要求选配	