



### CPC-85B

- 翻开式剪切刀头，剪切作业更简单、方便。
- 交替式二级液压泵让刀片更快接近电缆，操作更轻松。
- 刀片导向块设计有效防止剪切过程中刀片错位。
- 可配任意手动泵

#### 技术参数

出力:	60kN
剪切范围:	通信电缆:Φ85mm 地下电缆 铠装电缆:Φ50mm
长度:	465mm
重量:	7.9kg



### CPC-100B

- 建议配CP-390,CP-700泵

#### 技术参数

出力:	60kN
剪切范围:	通信电缆:Φ100mm 地下电缆 铠装电缆:Φ75mm
长度:	505mm
重量:	8.4kg

### CPC-65C/85C/105C/120C

- 敞开式C型剪切刀片，剪切作业更简单、方便。
- 交替式二级液压泵让刀片更快接近电缆，操作更轻松。
- 刀片导向块设计有效防止剪切过程中刀片错位。

#### 技术参数

产品型号	CPC-65C	CPC-85C	CPC-105C	CPC-120C
铜铝线	直径65mm	直径85mm	直径105mm	直径120mm
铠装铜铝线			直径105mm	直径120mm
额定出力	60kN	60kN	140kN	140kN
额定压力	63MPa	63MPa	66MPa	66MPa
需油量	50ml	50ml	150ml	150ml
最大承压	70MPa			
电缆类型	铜铝电缆、铠装铜铝电缆			
复位方式	弹簧复位（可配置单作用液压泵）			
液压油	Shell Tellus T 15（壳牌 得力士T15）			
使用温度	-20°C ~ 50°C			



### CPC-105B

- 建议配CP-390,CP-700泵

#### 技术参数

出力:	120kN
行程:	108mm
剪切范围:	Φ105mm铜铝线和铜铝铠装线
长度:	445mm