



CYO-510B 内置安全阀

- 双速液压系统，让压模快速接近端子，减少手柄操作次数，且更轻松

技术参数

工作压力:	126kN
压接范围:	铜端子 50-400mm ²
工作行程:	38mm
储油量:	145cc

配件

模具配置:	50,70,95,120,150,185,240,300,400mm ²
-------	---



CYO-400C 敞开翻开式钳头

- 双速液压系统，让压模快速接近端子，减少手柄操作次数，且更轻松

技术参数

压接范围:	铜端子 16-400mm ²
出力:	126kN
行程:	25mm
储油量:	145cc

配件

模具配置:	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400mm ²
-------	--



YQK-70

- 单段式柱塞泵，结构简单，性能可靠
- 可更换的压模适用多种端子规格

技术参数

压接范围:	铜端子 4-70mm ²
最大压力:	45kN
最大行程:	11mm
压接形式:	六角围压

配件

模具配置:	4,6,8,10,16,25,35,50,70mm ²
密封件:	1套



YYQ-120A

- 单段式柱塞泵，结构简单，性能可靠
- 可更换的压模适用多种端子规格

技术参数

压接范围:	铜端子 10-120mm ²
最大压力:	60kN
最大行程:	13mm
压接形式:	六角围压

配件

模具配置:	10,16,25,35,50,70,95,120mm ²
密封件:	1套