

**BL
MOTOR**
无刷技术



产品参数	EB-65C	EB-85C	EB-105C	EB-120C
出力:	60kN	60kN	150kN	150kN
行程:	50mm	50mm	70mm	70mm
铜铝线:	Φ65mm	Φ85mm	Φ105mm	Φ120mm
铠装铜铝线:			Φ105mm	Φ120mm
电池电压/电容:	18V/ 4.0 Ah	18V/ 4.0 Ah	18V/ 5.0Ah	18V/ 5.0 Ah
充电时间:	80分钟	80分钟	100分钟	100分钟
使用温度:	-10°C~40°C	-10°C~40°C	-10°C~40°C	-10°C~40°C
配件				
电池:	2块	2块	2块	2块
充电器:	1个	1个	1个	1个
油缸密封圈:	1套	1套	1套	1套
安全阀密封圈:	1套	1套	1套	1套

 ✓
铜铝线

 ×
钢芯铝绞线

 ✓
铠装电缆

 ×
钢筋



**BL
MOTOR**
无刷技术

产品参数	EB-55
出力:	120kN
行程:	58mm
液压油:	壳牌得力士S2V HV15
剪切范围:	≤Φ55mm
铠装电缆:	≤Φ55mm
钢芯铝绞线:	≤Φ52mm
铜铝电缆:	≤Φ55mm
碳钢圆棒:	≤Φ20mm
钢绞线:	≤Φ20mm
钢丝线:	≤Φ25mm
产品尺寸:	452x360x83mm
电池电压/电容:	18V/4.0Ah
充电时间:	80分钟
包装箱:	塑料箱
重量:	
配件	
电池:	2块
充电器:	1个
油缸密封圈:	1套
安全阀密封圈:	1套

