



产品参数	ED-55
出力:	120kN
行程:	58mm
液压油:	壳牌得力士S2V HV15
剪切范围:	≤Φ55mm
铠装电缆:	≤Φ55mm
钢芯铝绞线:	≤Φ52mm
铜铝电缆:	≤Φ55mm
碳钢圆棒:	≤Φ20mm
钢绞线:	≤Φ20mm
钢丝绳:	≤Φ25mm
产品尺寸:	452x360x83mm
电池电压/电容:	DC 18V/4.0Ah
充电时间:	80分钟
包装箱:	塑料箱
重量:	7.7kgs
<b>配件:</b>	
电池:	2块
充电器:	1个
油缸密封圈:	1套
安全阀密封圈:	1套



产品参数	ED-45	ED-85	ED-105	
出力:	60kN	60kN	120kN	
行程:	50mm	86mm	108mm	
剪切范围:	Φ45mm	Φ85mm	Φ105mm	
缆线类型:	铜铝线、铠装线缆			
电池电压/电容:	18V/4.0Ah	18V/4.0Ah	18V/5.0Ah	
充电时间:	80分钟	80分钟	100分钟	
充电电压:	AC 100V~240V ;50~60Hz	AC 100V~240V ;50~60Hz	AC 100V~240V ;50~60Hz	
包装箱:	塑料箱	塑料箱	塑料箱	
重量:	6.1kgs	6.7kgs	10kgs	
	铜铝线 ✓	钢芯铝绞线 ✗	铠装电缆 ✓	钢筋 ✗