



产品参数	ED-300	ED-400	ED-400U	ED-6B
出力:	60kN	120kN	120kN	60kN
行程:	17mm	42mm	20mm	35mm
装油量:	115ml	160ml	160ml	115ml
压接范围:	Cu 300mm ² /Al 240mm ²	Cu 400mm ² /Al 300mm ²	Cu 400mm ² /Al 300mm ²	Cu 240mm ² /Al 185mm ²
压接时间	2.5~5s (CU 150 mm ²)	5~8s (CU 150 mm ²)	5~8s (CU 150 mm ²)	5~8s (CU 150 mm ²)
压接次数:	300 次 (CU 150 mm ²)	120 次 (CU 150 mm ²)	130 次 (CU 150 mm ²)	250 次 (CU 150 mm ²)
电池电压/电容:	18V/4.0Ah	18V/4.0Ah	18V/4.0Ah	18V/4.0Ah
充电时间:	80分钟	80分钟	80分钟	80分钟
充电电压:	AC 100V~240V ;50~60Hz	AC 100V~240V ;50~60Hz	AC 100V~240V ;50~60Hz	AC 100V~240V ;50~60Hz
包装箱:	塑料箱	塑料箱	塑料箱	塑料箱
总重:	4.6kgs	7.3kgs	6.2kgs	5.5kgs
配件				
模具配置:	16,25,35,50,70,95,120,150,185, 240,300 mm ²	16,25,35,50,70,95,120,150,185, 240,300 ,400mm ²	16,25,35,50,70,95,120,150,185, 240,300 ,400mm ²	
电池:	2块	2块	2块	2块
充电器:	1个	1个	1个	1个
油缸密封圈:	1套	1套	1套	1套
安全阀密封圈:	1套	1套	1套	1套