



### HSC8 16-4

技术参数	
压接范围:	4-16mm <sup>2</sup>
长度:	210mm
重量:	0.52kgs
包装:	插卡



### T-16

技术参数	
压接范围:	1.5-16mm <sup>2</sup>
长度:	325mm
重量:	0.7kgs
包装:	白盒



### TP-680

技术参数	
适用范围:	裸端子
压接范围:	10-16mm <sup>2</sup>
工具长度:	260mm
工具重量:	0.60kgs



### TP-690

技术参数	
适用范围:	预绝缘端子和连接头
压接范围:	0.5-6mm <sup>2</sup>
工具长度:	260mm
工具重量:	0.60kgs



### AN-004

技术参数	
适用范围:	非绝缘端子
压接范围:	0.5-10mm <sup>2</sup>
工具长度:	230mm
工具重量:	0.6kgs



### AN-005

技术参数	
适用范围:	非绝缘端子
压接范围:	0.5-10mm <sup>2</sup>
工具长度:	230mm
工具重量:	0.6kgs



### AN-006

技术参数	
适用范围:	预绝缘端子和连接头
压接范围:	0.5-6mm <sup>2</sup>
工具长度:	230mm
工具重量:	0.6kgs



### AN-03C

技术参数	
适用范围:	预绝缘端子
压接范围:	0.5-6mm <sup>2</sup>
工具长度:	230mm
工具重量:	0.6kgs