



HT-150 内置安全阀

- 翻开式工作钳头，可180°旋转
内置安全阀，防止超压使用

技术参数

压接范围:	铜端子4-150mm ²
出力:	35kN
长度:	215mm
压接形式:	六角压接

配件

模具配置:	4,6,8,10,16,25,35,50,70,95,120,150mm ²
-------	---------------------------------------------------



THS-150 内置安全阀

- 翻开式工作钳头，可180°旋转
内置安全阀，防止超压使用

技术参数

压接范围:	铜端子10-150mm ²
出力:	60kN

配件

模具配置:	10,16,25,35,50,70,95,120,150mm ²
-------	---------------------------------------------



CYO-6B 免换模压接工具

- 四点式凹型压模，无需更换模具
- 钳头自由旋转350°
- 适用于压接标准型管制电缆端子和接续管端子以及细纹线和超细纹线（240mm）用电缆端子和接续管端子

技术参数

压接范围:	铜端子 10-240mm ²
出力:	60kN
行程:	35mm



CYO-430 内置安全阀

- 双速液压系统，让压模快速接近端子，减少手柄操作次数，且更轻松

技术参数

工作压力:	116kN
压接范围:	铜端子 50-400mm ²
工作行程:	30mm
储油量:	145cc

配件

模具配置:	50,70,95,120,150,185,240,300,400mm ²
-------	-------------------------------------------------