



HZ-45

- 新颖头部翻开式设计,350°可自由旋转。

技术参数	
剪切范围:	Φ45mm 铜铝线和铜铝铠装线
出力:	60kN
行程:	50mm
长度:	560mm
重量:	4.8kg
注:可换刀片剪切Φ38 ACSR或Φ28钢绞线	



HZ-55

- 适用于剪切钢筋铝绞线、钢绞线,刀片导向性好,不易变形

技术参数	
出力:	120kN
行程:	58mm
剪切范围:	≤Φ55mm
铠装铜/铝电缆:	≤Φ55mm
钢芯铝绞线:	≤Φ52mm
铜/铝圆形材料:	≤Φ25mm
钢筋:	≤Φ20mm
钢绞线:	≤Φ20mm
钢丝绳:	≤Φ25mm
长度:	582mm



HZ-85

- 新颖头部翻开式设计,350°可自由旋转。

技术参数	
剪切范围:	Φ85mm 铜铝线和铜铝铠装线
出力:	60kN
行程:	86mm
长度:	680mm
重量:	7.6kg



HZ-65C/85C/105C

- 敞开式C型剪切头,剪切作业更简单、方便。
- 交替式二级液压泵让刀片更快接近电缆,操作更轻松。
- 刀片导向块设计有效防止剪切过程中刀片错位。

技术参数			
产品型号	HZ-65C	HZ-85C	HZ-105C
铜铝线	Φ65mm	Φ85mm	Φ105mm
铠装铜铝线	Φ50mm	Φ60mm	Φ80mm
额定出力	60kN	60kN	60kN
额定压力	63MPa	63MPa	63MPa
使用温度	-20°C~40°C		
电缆类型	铜铝电缆、铠装铜铝电缆		



CPC-40BL

- 翻开式剪切刀头,剪切作业更简单、方便。
- 刀片导向块设计有效防止剪切过程中刀片错位。

技术参数	
出力:	≥60kN
剪切范围:	钢绞线 钢丝绳:Φ28mm 钢芯铝绞线:Φ40mm
长度:	600mm
重量:	5.6kg



THC-20

- 头部可180°自由旋转钳头可适用各种应用场合。
- 翻开式钳头扣钩式设计使剪切更加的便捷。
- 上下刀片易于更换。
- 单段式柱塞加压,性能稳定。

技术参数	
额定工作压力:	63MPa
最大出力:	60kN
钢丝绳:	Φ20mm
铠装电缆:	Φ20mm
软铁棒:	Φ13mm
钢芯铝绞线:	Φ21mm
钢筋:	Φ14mm
钢绞线:	Φ20mm
铜绞线:	Φ20mm
禁止用于切断淬硬钢、钢琴线	