



KYQ-300C 内置安全阀

- 单段式超高压柱塞泵，压力达到限值时会发出“咔嚓”声进行安全提示。
- 内置安全阀，防止超压使用。

技术参数

压接范围:	16-300mm ²
最大压力:	100kN
最大行程:	18mm
压接形式:	六角围压

配件

模具配置:	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300mm ²
密封件:	1套

KYQ-400 内置安全阀

- 可更换的钢制热处理，强化压模，适用多种端子规格。
- 单段式超高压柱塞泵，压力达到限值时会发出“咔嚓”声进行安全提示。
- 一个人可高空作业，省时省力。
- 泵浦连体设计，压著头部可以180°旋转。

技术参数

压接范围:	50-400 mm ²
最大压力:	105kN
最大行程:	32mm
压接形式:	六角围压

配件

模具配置:	50,70,95,120,150,185,240,300,400mm ²
密封件:	1套



FHT-400U

- U型钳头，可更换型模具。
- 适用于输配电屋内外工程，各种接续金具、架空地下电缆一专业使用，10KV-500KV高压电缆套管、线夹裸端子、六角型压著、紧密不易脱落，导电良好。
- 模具规格不全时，欢迎订制。

技术参数

压接范围	16-400mm ²
出力:	120kN
工作压力:	70Mpa
行程:	20mm

配件

模具配置:	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400mm ²
密封件:	1套

备注:配手动泵,可根据要求选配

FHT-300

- 适用于输配电屋内外工程，各种接续金具、架空地下电缆一专业使用，10KV-500KV高压电缆套管、线夹裸端子、六角型压著、紧密不易脱落，导电良好。
- 模具规格不全时，欢迎订制。

技术参数

压接范围:	16-300mm ²
出力:	60kN
行程:	17mm
压接形式:	六角压接

配件

模具配置:	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300mm ²
密封件:	1套

备注:配手动泵,可根据要求选配

FHT-60UNV 内置安全阀

技术参数

压接范围:	16-300mm ²
剪切范围:	铜铝电缆和铠装电缆Φ45mm
冲孔范围:	3.5mm以下软钢板
出力:	60kN
行程:	42mm

配件

模具配置:	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300mm ²
冲孔模具(D组模具):	22.5,28.3,34.6,43.2,49.6,61.5mm
密封件:	一套