



MH-125

技术参数

| | |
|-------|--------------------------|
| 压接形式: | 点压 |
| 压接范围: | 1.00-6.00mm ² |



MH-5

技术参数

| | |
|-------|-------------------------|
| 压接范围: | 1.25-5.5mm ² |
| 长度: | 175mm |
| 重量: | 0.3kg |
| 包装: | 插卡 |



MH-32

技术参数

| | |
|-------|----------------------|
| 压接范围: | 0.3-2mm ² |
| 长度: | 175mm |
| 重量: | 0.3kg |
| 包装: | 插卡 |



MH-8

技术参数

| | |
|-------|-----------------------|
| 压接范围: | 1.25-8mm ² |
| 长度: | 240mm |
| 重量: | 0.4kg |
| 包装: | 插卡 |



MH-16

技术参数

| | |
|-------|------------------------|
| 压接范围: | 1.25-16mm ² |
| 长度: | 250mm |
| 重量: | 0.45kg |
| 包装: | 插卡 |



MH-22

技术参数

| | |
|-------|-----------------------|
| 适用范围: | 非绝缘端子 |
| 压接范围: | 5.5-25mm ² |



HD-6L

技术参数

| | |
|-------|----------------------|
| 适用范围: | 非绝缘端子 |
| 压接范围: | 0.5-6mm ² |



HD-8L

技术参数

| | |
|-------|-----------------------|
| 适用范围: | 非绝缘端子 |
| 压接范围: | 1.25-8mm ² |