



**轻盈、高效、快速、强劲**  
带给您轻松强劲的工作体验

## PZ-240 PZ-300

充电式液压压接工具

**2.5~4s**  
极速压接，轻松简单

**2** 年  
**20000** 次  
PZ 系列  
充电式液压压接工具



## PZ-240 PZ-300 充电式液压压接工具

小身材大力量，PZ系列充电电动液压压接工具在卓普家族中极具轻量化，在保证轻盈手感的同时又有足够的出力。可在十分狭小的空间内发挥显著作用采用高性能锂电池供电，电机驱动，微型计算机（MCU）控制，OLED显示和超高压液压系统等电机一体化技术，集人体工学设计于一体，具有外形美观、操作简便、输出力大，超级安全，工作效率高等特点，标配两块18V2.0Ah高性能锂电池和充电器。

### 轻盈手感 轻松压接， 带给您轻松强劲的工作体验

1. 轻巧型设计，结构零件采用优质航空铝材，保证产品强度的同时使产品重量更轻。
2. 核心零件采用通用化、标准化制造，品质更有保障。
3. 具备自动压接功能，达到最大压力自动释放并使活塞复位，并具备中途手动复位功能。
4. OLED显示屏，具备电池电量、压接次数和故障信息等显示功能。
5. 18V高性能锂电池，动力强劲有力，更高的压接效率。
6. 符合人体工学设计，轻巧便携，重心平衡，更适合单手操作。



产品参数	PZ-240	PZ-300
出力:	50kN	60kN
行程:	14mm	17mm
压接范围:	Cu 240mm <sup>2</sup> /Al 185mm <sup>2</sup>	Cu 300mm <sup>2</sup> /Al 240mm <sup>2</sup>
压接时间:	2.5-4s(取决于电缆直径)	2.5-4s(取决于电缆直径)
电池电压/电容:	18V/2.0Ah	18V/2.0Ah
充电时间:	40分钟	40分钟
充电电压:	AC 100V~240V ;50~60Hz	AC 100V~240V ;50~60Hz
包装箱:	塑料箱	塑料箱
环境温度:	-10~40°C	-10~40°C
产品尺寸:	432x124x75mm	428x134x75mm
配件		
模具配置:	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240 mm <sup>2</sup>	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300 mm <sup>2</sup>
电池:	2块	2块
充电器:	1个	1个
油缸密封圈:	1套	1套
安全阀密封圈:	1套	1套