



### RC 低型单动千斤顶

- 其特性是千斤顶基体低，但要求行程比 RMC 高时，适用于本系列
- 主轴外表硬铬处理，增加使用寿命。
- 主轴具有自动回缩功能。
- WRC 顶盖具有万向功能，可在斜面上作业。

### RCH 钢质中空千斤顶

- 中空柱塞设计拉力及推力应用广泛。
- 各种型号均含 3/8 快速接头。
- 主轴具有自动回缩功能。
- 烤漆表面耐腐蚀美观。



### RC 低型单动千斤顶

| 型号       | 吨位 (T) | 工作行程 (mm) | 有效面积 (cm <sup>2</sup> ) | 使用油量 (L) | 产品高度 (mm) | 伸长高度 (mm) | 缸体外径 (Φmm) | 缸体内径 (Φmm) | 主轴直径 (Φmm) | 进油孔螺纹 NPT | 突出高度 (mm) |
|----------|--------|-----------|-------------------------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| RC-0550  | 5      | 50        | 7.1                     | 0.036    | 121       | 171       | 40         | 30         | 25         | 1/4       | 1         |
| RC-1050  | 10     | 50        | 15.2                    | 0.075    | 105       | 155       | 73         | 44         | 38         | 3/8       | 2         |
| RC-2050  | 20     | 50        | 33.2                    | 165.9    | 103       | 153       | 93         | 65         | 55         | 3/8       | 2         |
| RC-3050  | 30     | 50        | 44.2                    | 0.221    | 103       | 153       | 107        | 75         | 65         | 3/8       | 2         |
| RC-5050  | 50     | 50        | 70.8                    | 0.355    | 108       | 159       | 128        | 95         | 85         | 3/8       | 2         |
| RC-10050 | 100    | 50        | 132.7                   | 0.664    | 135       | 185       | 175        | 130        | 110        | 3/8       | 2         |
| RC-15050 | 150    | 50        | 201.0                   | 1.005    | 137       | 187       | 207        | 160        | 140        | 3/8       | 2         |
| RC-20050 | 200    | 50        | 280.4                   | 1.402    | 137       | 187       | 238        | 189        | 169        | 3/8       | 2         |
| RC-30050 | 300    | 50        | 415.3                   | 2.077    | 152       | 202       | 287        | 230        | 210        | 3/8       | 3         |
| WRC10050 | 100    | 50        | 132.7                   | 0.664    | 148.5     | 198.5     | 175        | 130        | 110        | 3/8       | 13.5      |

### RCH 钢质中空千斤顶

| 型号         | 吨位 (T) | 工作行程 (mm) | 有效面积 (cm <sup>2</sup> ) | 使用油量 (L) | 产品高度 (mm) | 伸长高度 (mm) | 缸体外径 (Φmm) | 缸体内径 (Φmm) | 主轴直径 (Φmm) | 中心孔径 (Φmm) | 进油孔螺纹 (Rc) | 突出高度 (mm) |
|------------|--------|-----------|-------------------------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| RCH-2050   | 20     | 50        | 32.8                    | 0.164    | 166       | 216       | 95         | 75         | 55         | 27         | 3/8        | 7         |
| RCH-20100  | 20     | 100       | 32.8                    | 0.328    | 228       | 328       | 95         | 75         | 55         | 27         | 3/8        | 7         |
| RCH-20150  | 20     | 150       | 32.8                    | 0.492    | 290       | 440       | 95         | 75         | 55         | 27         | 3/8        | 7         |
| RCH-3050   | 30     | 50        | 51.2                    | 0.256    | 172       | 222       | 118        | 95         | 70         | 34         | 3/8        | 9         |
| RCH-30100  | 30     | 100       | 51.2                    | 0.512    | 238       | 338       | 118        | 95         | 70         | 34         | 3/8        | 9         |
| RCH-30150  | 30     | 150       | 51.2                    | 0.768    | 208       | 458       | 118        | 95         | 70         | 34         | 3/8        | 9         |
| RCH-6050   | 60     | 50        | 98.9                    | 0.495    | 210       | 260       | 165        | 135        | 100        | 54         | 3/8        | 12        |
| RCH-60100  | 60     | 100       | 98.9                    | 0.989    | 282       | 382       | 165        | 135        | 100        | 54         | 3/8        | 12        |
| RCH-60150  | 60     | 150       | 98.9                    | 1.484    | 357       | 507       | 165        | 135        | 100        | 54         | 3/8        | 12        |
| RCH-10075  | 100    | 75        | 167.8                   | 1.258    | 266       | 341       | 224        | 180        | 140        | 79         | 3/8        | 15        |
| RCH-100150 | 100    | 150       | 167.8                   | 2.517    | 377       | 527       | 224        | 180        | 140        | 79         | 3/8        | 15        |
| RCH-100200 | 100    | 200       | 167.8                   | 3.356    | 451       | 751       | 224        | 180        | 140        | 79         | 3/8        | 15        |