



### RMC 超薄型单动千斤顶

- 高度低，适用于一般窄小空间之作业需求，行程短，可作多次垫高使用。
- 主轴外表硬铬处理，增加使用寿命。
- 主轴具有自动回缩功能。

### 多节千斤顶

- 其特性千斤顶基体低，但行程比RMC高时，用于本系列。



### RMC 超薄型单动千斤顶

型号	吨位 (T)	工作行程 (mm)	有效面积 (cm <sup>2</sup> )	使用油量 (L)	产品高度 (mm)	伸长高度 (mm)	外径 (Φmm)	内径 (Φmm)	主轴直径 (Φmm)	进油孔螺牙 (Rc)	突出高度 (mm)	产品重量 (kg)
RMC-051	5	11	7.07	0.008	43	54	51×40	30	25	3/8	1	0.65
RMC-101	10	11	14.51	0.016	47	58	81×56	43	38	3/8	1	1.5
RMC-201	20	11	28.26	0.031	52	63	105×78	60	50	3/8	1	2.7
RMC-301	30	12	44.16	0.053	63	75	117×95	75	65	3/8	1	4.5
RMC-501	50	16	63.59	0.102	69	85	145×118	90	75	3/8	1	7.4
RMC-1001	100	17	132.67	0.226	86	103	185×160	130	110	3/8	1	15.7
RMC-1501	150	18	200.96	0.362	93	111	226×200	160	140	3/8	2	25.4
RMC-2001	200	18	280.41	0.505	100	118	263×233	189	169	3/8	2	38.1

### 多节千斤顶

型号	吨位 (T)	工作行程 (mm)	有效面积 (cm <sup>2</sup> )	使用油量 (L)	产品高度 (mm)	伸长高度 (mm)	外径 (Φmm)	内径 (Φmm)	主轴直径 (Φmm)	产品重量 (kg)
RMC-101L	10	24	14.51	0.024	48	72	81×56	43	38	1.5
RMC-201L	20	28	28.26	0.052	53	81	105×78	60	50	2.7
RMC-301L	30	54	44.16	0.127	64	118	117×95	75	65	4.2
RMC-501L	50	64	70.85	0.240	69	133	145×118	95	84	7.2
RMC-1001L	100	76	132.67	0.539	89	165	186×160	130	110	15