



### WK-9AL 快接开孔器

#### 无螺纹快速连接 一推一夹即可开孔

- 高强度铝合金机身，轻巧便携。
- 小机身，大出力——优化的液压系统，让开孔作业更轻松。
- 360度可自由旋转工作头部，适合于多种空间场合。
- 工作头部镶嵌高硬钢质垫圈，避免开小孔遗漏垫圈损坏铝质工作头部。

技术参数	
最大出力:	86kN
活塞行程:	25mm
适用范围:	3.5mm以下软铁板
注意:由于铁板材质和工艺不同,无法定义准确的开孔直径和板厚,应以实际测试数据为准	
标准孔径:	22.5mm、28.3mm、34.6mm、43.2mm、49.6mm、61.5mm
许用温度:	-20°C ~ 50°C
工具净重:	
产品尺寸(长X宽X高):	355X102X123



### TPA-8

- 结构美观，易操作，头部可360度旋转
- 铝合金材料的头部和缸体使产品轻便易携带，
- 可在3.2mm以下软钢板上开孔，最大可开60.5mm直径，2mm以下最大可开115.5mm直径的孔。
- 此款产品有3种颜色可任意选购  
可定做圆模和方模

技术参数	
开孔范围:	3.5mm以下软钢板
压力:	69kN
行程:	21mm
配件	
标准模具配置(D组):	22.5,28.3,34.6,43.2,49.6,61.5mm
7/16"×3/4" 拉杆:	1根
3/4"×3/4" 拉杆:	1根
垫圈:	1只
密封件:	1套
塑料盒:	1只



### WK-8

- 万向开孔器工作头可以任意转动使用,整体式不需要高压油管,重量轻
- 便于携带,使用方便

技术参数	
出力:	70kN
行程:	26mm
配件	
标准模具配置(D组):	22.5,28.3,34.6,43.2,49.6,61.5mm
7/16"×3/4" 拉杆:	1根
3/4"×3/4" 拉杆:	1根
垫圈:	1只
密封件:	1套



### WK-8AL

- 万向开孔器工作头可以任意转动使用,整体式不需要高压油管,铝合金材料的头部和缸体使重量轻,
- 便于携带,使用方便

技术参数	
出力:	70kN
行程:	26mm
配件	
标准模具配置(D组):	22.5,28.3,34.6,43.2,49.6,61.5mm
7/16"×3/4" 拉杆:	1根
3/4"×3/4" 拉杆:	1根
垫圈:	1只
密封件:	1套