



WK-12AL

- 万向开孔器工作头可以任意转动使用,整体式不需要高压油管。
- 铝合金材料的头部和缸体使重量轻,便于携带,使用方便,液压用油: 32号机械油

技术参数

开孔范围:	φ3.5mm软铁板
压力:	120kN
行程:	29mm
配件	
标准模具配置(D组):	22.5,28.3,34.6,43.2,49.6,61.5mm
7/16"×3/4" 拉杆:	1根
3/4"×3/4" 拉杆:	1根
垫圈:	1只
密封件:	1套



TP-8C

- 采用高强度铝合金材质精制而成, 坚固耐用

技术参数

开孔范围:	3.5mm以下软铁板
压力:	66kN
行程:	22mm
配件	
标准模具配置(D组):	22.5,28.3,34.6,43.2,49.6,61.5mm
7/16"×3/4" 拉杆:	1根
3/4"×3/4" 拉杆:	1根
垫圈:	1只
密封件:	1套



SYK-15

- 配电盘、开关箱、钣金整体已烤漆好了的完成品,临时更改规格、它简单更换模具尺寸,穿孔完毕绝不会破坏表面。
- 模具尺寸可依客户需求订做, 交货快速。
- 长方形、正方形订做时, 务必量出正确所需尺寸。

技术参数

冲孔范围:	3.5mm以下软钢板Φ22.5-Φ61.5mm
最大冲孔力:	150kN
配件	
标准模具配置(D组):	22.5,28.3,34.6,43.2,49.6,61.5mm
方模:	32×32mm
7/16"×3/4" 拉杆:	1根
3/4"×3/4" 拉杆:	1根
垫圈:	1只
密封件:	1套



SYK-8B

- 配电盘、开关箱、钣金整体已烤漆好了的完成品,临时更改规格、它简单更换模具尺寸,穿孔完毕绝不会破坏表面。
- 模具尺寸可依客户需求订做, 交货快速。
- 长方形、正方形订做时, 务必量出正确所需尺寸。

技术参数

冲孔范围:	3.5mm以下软钢板Φ22.5-Φ61.5mm
最大冲孔力:	100kN
配件	
标准模具配置(D组):	22.5,28.3,34.6,43.2,49.6,61.5mm
7/16"×3/4" 拉杆:	1根
3/4"×3/4" 拉杆:	1根
垫圈:	1只
密封件:	1套



CC-100

技术参数

冲孔头:	7/8"(22.2mm)直径螺栓冲孔头
	1-11/32"(34.1)直径螺栓冲孔头
行程:	45mm
冲孔范围:	1mm以下软铁板



HCC-76

技术参数

输出力:	15kN
额定压力:	32Mpa
最大冲孔:	φ34.1mm的1.5mm厚度软铁板
重量:	5.2kg
行程:	45mm
喉深:	51.2-76.2mm
配件	
冲孔模子:	φ22.2,34.1mm