



YYQ-120

- 单段式柱塞泵，结构简单，性能可靠
- 可更换的压模适用多种端子规格

技术参数	
压接范围:	铜端子10-120mm ²
最大压力:	60kN
最大行程:	13mm
压接形式:	六角围压
配件	
模具配置:	10,16,25,35,50,70,95,120mm ²
密封件:	1套



YQK-240

- 单段式柱塞泵，结构简单，性能可靠
- 可更换的压模适用多种端子规格

技术参数	
压接范围:	铜端子16-240mm ²
最大压力:	70kN
压接形式:	六角围压
最大行程:	18mm
配件	
模具配置:	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240mm ²
密封件:	1套



YQK-300

- 单段式柱塞泵，结构简单，性能可靠
- 可更换的压模适用多种端子规格

技术参数	
压接范围:	铜端子10-300mm ²
最大压力:	70kN
最大行程:	18mm
压接形式:	六角围压
配件	
模具配置:	10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300mm ²
密封件:	1套



KYQ-300 内置安全阀

- 可更换的钢制热处理，强化压模，适用多种端子规格。
- 单段式超高压柱塞泵，压力达到限值时会发出“咔嚓”声进行安全提示。
- 一个人可高空作业，省时省力。
- 泵浦连体设计，压接头部可以180°旋转。

技术参数	
压接范围:	16-300 mm ²
最大压力:	100kN
最大行程:	22mm
压接形式:	六角围压
配件	
模具配置:	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300mm ²
密封件:	1套