

ED-5050

手持充电式电动卡压管件工具 (加厚管道应用)

- 主要针对于国内市场加厚型薄壁不锈钢管道系统的应用。
- 专用配套卡钳设计。
- 钢质缸体，寿命更长。
- 双速液压系统，效率高。
- OLED显示屏，显示使用次数、保养提醒和常见故障代码等。

满足欧标双卡304材料管道压接

满足GB/T 19228.1国标1系双卡加厚型管道压接



最快单次
卡压速度
仅需 **3s**

PZ-5050

手持充电式电动卡压管件工具 (加厚管道应用)

- 高强度钢质液压缸，更长的使用寿命。
- 加大的高强度航空铝合金钳头，配合专属卡钳和环模，满足更高强度材料的管道卡压连接。
- 全新设计外观，符合人体工程学设计，手持部位操作手感更舒适。
- 可旋转180°钳头，便于操作并适用于多种施工场合。
- 加大密封式储油袋，质保2年或者30000次
- 可选配无刷电机，适用于易燃易爆场合（使用之前应进行专业测试）。
- 可选配压力传感器和无线通信模块，实现功能扩展。



最快单次
卡压速度
仅需 **3s**

技术参数	ED-5050	PZ-5050
压接范围:	12-54mm薄壁不锈钢管 12-108mm(1/2"-4") 塑料管、铝塑复合管、铜管	12-54mm薄壁不锈钢管 12-108mm(1/2"-4") 塑料管、铝塑复合管、铜管
注意：不同管件类型及材质，卡压范围会有所变化，具体应根据配套管件而定		
额定出力:	50kN（活塞出力）	50kN（活塞出力）
行程:	50mm	50mm
单次卡压耗时:	3-6s(根据管件的直径)	3-6s(根据管件的直径)
每饱和电池卡压次数:	180次	
标配电池:	18V 4.0Ah锂电池	18V 4.0Ah锂电池
标配充电器:	AC 100V ~ 240V 50 ~ 60Hz	AC 100V ~ 240V 50 ~ 60Hz
电池充电时间:	约80分钟	约80分钟
保养周期:	10000次	10000次
重量:	4.7kgs(工具带电池)	4.9kgs(工具带电池)

附件

		重量		重量
附件	18V 4.0Ah锂电池(单个)	0.6kgs	18V 4.0Ah锂电池(单个)	0.6kgs
	充电器	0.5kgs	充电器	0.5kgs
	塑料箱	4.1kgs	塑料箱	4.1kgs

