



### FT-1240 手动冷扩滑套式管件滑紧工具

- 滑紧，扩管，剪切于一体的三合一管道工具。
- 主要用于PeX和PAP（铝塑复合管）冷扩滑套式管件的滑紧连接。
- 合金钢精密铸造滑紧模，棘齿传动，耐用可靠。
- 滑紧模内置减磨衬套，滑紧轻松且更耐用。
- 手动扩管工具：高强度铝合金精锻手柄，轻巧耐用。
- 合金钢扩管模。



#### 技术参数

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 滑紧范围: | Φ16-20, 25-32mm |
| 扩管范围: | Φ16-32mm        |
| 剪切范围: | 最大到Φ40mm        |
| 净重:   | 5.2kgs          |
| 行程:   | 40mm            |
| 包装    | 塑料箱             |

#### 配件

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 滑紧模子: | Φ16×2.2、Φ20×2.8、Φ25×3.5、Φ32×4.4 |
| 扩管模子: | Φ16×2.2、Φ20×2.8、Φ25×3.5、Φ32×4.4 |



### HEP-1213 手动液压扩管工具

#### 产品特点:

- 紧凑型机身结构，高强度铝合金锻造主体，轻巧灵活。
- 可更换的液压扩管模，适用范围广。
- 可单手操作的液压扩管工具。
- 使用本工具后可节省一个直通管件、降低安装材料成本。
- 减少一个焊口，相应减少焊条、氧气、乙炔等耗材和焊接成本。
- 减少一个焊口，减少一处焊接点泄漏的风险。
- 工具符合人机工程设计，可单手操作。

#### 技术参数

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| 额定出力:        | 12kN                               |
| 活塞行程:        | 13mm                               |
| 管径范围:        | 3/8" ~ 1-1/8"                      |
| 扩管模:         | 3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8"、1"、1-1/8" |
| 适用于:         | 供暖、供气、冷媒等管道系统中较软的铜管、铝管和钢管等口部扩张和整圆。 |
| 产品净重:        | 0.95kg (含3/4"扩管模)                  |
| 产品尺寸(长X宽X高): | 221X134X46mm                       |

