

PZ-4523

手持充电式电动液压件滑紧工具

主要应用于空调、冰箱、热泵等冷媒管道的滑紧式管件滑紧。其主要应用特点是代替传统焊接工艺，实现“无火连接”。

- 可更换的径向插入式滑紧模，适用于多种管件规格。
- 滑紧模可垂直或水平方插入安装，适用于狭小的空间场合。
- U形钳口和精密导向滑动模座，管件受力均匀变形小（需管件适配）。

产品参数

额定出力:	45kN	配件:	
活塞行程:	23mm	模具配置:	6.35, 9.52, 12.7, 15.88, 19.05, 22.2,
使用范围:	φ6.35~38.1mm紫铜管		25.4, 28.6, 31.8, 34.9, 38.1mm
滑紧时间:	3~8秒（根据管件规格大小）	电池:	2 pcs, 0.3 kgs/pc
电池:	标配DC18V 2.0Ah锂电池 (可选配更高容量电池)	充电器:	1个, 0.50 kgs
充电器:	输入AC100 ~ 240V 50/60Hz 输出DC18V/14.4V 3A	油缸密封圈:	1套
充电时间:	40分钟（2.0Ah电池）	安全阀密封圈:	1套
使用温度:	-10°C ~ 40°C		

- 滑紧模根据管件大小可选配，分为分体式滑紧模和整体式滑紧模：
- 分体式滑紧模：6.35, 9.52, 12.7, 15.88, 19.05, 22.2, 25.4mm
- 整体式滑紧模：28.6, 31.8, 34.9, 38.1mm

