



TB-22

可将10-22mm软铜管和覆塑铜管以及大至22mm复合管弯曲至90°。
快速，平滑的液压动作，特殊的可调节的机械装置使弯管模头快速地准确3定位。

技术参数

英制模具		公制模具	
尺寸	重量	尺寸	重量
1/4"	0.08kg	10mm	0.20kg
5/16"	0.09kg	12mm	0.24kg
3/8"	0.09kg	14mm	0.30kg
1/2"	0.13kg	15mm	0.30kg
5/8"	0.145kg	16mm	0.30kg
3/4"	0.19kg	18mm	0.38kg
7/8"	0.21kg	20mm	0.41kg
		22mm	0.42kg

TBJ-32

可将16-32mm软铜管和覆塑铜管以及大至32mm复合管弯曲至90°。
快速，平滑的液压动作，特殊的可调节的机械装置使弯管模头快速地准确3定位。

技术参数

公制模具		铜管	XPAP, PEX管
尺寸	重量	尺寸	重量
16mm	0.14kg	√	√
20mm	0.18kg	√	√
26mm	0.24kg	x	√
32mm	0.42kg	x	√



TBJ-22

可将10-22mm软铜管和覆塑铜管以及大至22mm复合管弯曲至90°。
快速，平滑的液压动作，特殊的可调节的机械装置使弯管模头快速地准确3定位。

技术参数

英制模具		公制模具	
尺寸	重量	尺寸	重量
1/4"	0.08kg	10mm	0.20kg
5/16"	0.09kg	12mm	0.24kg
3/8"	0.09kg	14mm	0.30kg
1/2"	0.13kg	15mm	0.30kg
5/8"	0.145kg	16mm	0.30kg
3/4"	0.19kg	18mm	0.38kg
7/8"	0.21kg	20mm	0.41kg
		22mm	0.42kg

铝合金弯管模具

技术参数

铝合金模具		公制模具		铝拉带	
英制模具	重量	尺寸	重量	尺寸	重量
1/4"	0.08kg	10mm	0.20kg	1/4"-5/16"	0.69kg
5/16"	0.09kg	12mm	0.24kg	3/8"-5/8"	0.77kg
3/8"	0.09kg	14mm	0.30kg	3/4"-7/8"	0.94kg
1/2"	0.13kg	15mm	0.30kg	10-12mm	0.72kg
5/8"	0.145kg	16mm	0.30kg	14-16mm	0.78kg
3/4"	0.19kg	18mm	0.38kg	18-22mm	0.96kg
7/8"	0.21kg	20mm	0.41kg		
		22mm	0.42kg		