



U-42 塑管剪	
技术参数	
剪切范围:	最大Φ42mm
产品长度:	195mm
产品重量:	0.26kgs



U-25/32 塑管剪		
技术参数		
型号:	U-25	U-32
剪切范围:	最大Φ25mm	最大Φ32mm
产品长度:	200mm	210mm
产品重量:	0.14kgs	0.15kgs



SSC-1530 卡箍工具	
技术参数	
压接范围:	3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1"
净重:	0.6kgs
长度:	278mm
包装:	插卡



ST-1530 管件铜套割切工具	
技术参数	
压接范围:	最大范围到1"
净重:	0.3kgs
长度:	220mm
包装:	插卡



PS-1632A 管口修整倒角工具	
技术参数	
特性:	适用于多层复合管和PEX管的毛刺倒角
倒角范围:	Φ16, 20, 26, 32mm



PS-40, PS-50 T型套筒

- 主要用于PeX和PAP(铝塑复合管)剪切后管口的整形和倒角, 便于管件插入并避免密封圈损坏。
- 钢质刀体不易磨损且刃口锋利, 管口整形和内外倒角一步完成。
- 阳极氧化的铝合金护套具有重量轻、色彩艳丽, 且更耐磨。
- 快接式六角插口可以快速更换规格, 并可实现手动或搭配电钻使用。

技术参数	
PS-40	PS-50
倒角范围: Φ40	倒角范围: Φ50



PS-1632B 管口修整倒角工具

- 主要用于PeX和PAP(铝塑复合管)剪切后管口的整形和倒角, 便于管件插入并避免密封圈损坏。
- 钢质刀体不易磨损且刃口锋利, 管口整形和内外倒角一步完成。
- 阳极氧化的铝合金护套具有重量轻、色彩艳丽, 且更耐磨。
- 快接式六角插口可以快速更换规格, 并可实现手动或搭配电钻使用。

技术参数	
特性:	适用于多层复合管和PEX管的毛刺倒角
倒角范围:	Φ16, 20, 26, 32mm